



ВВ Air (ББ Воздух)

Воздухововлекающая (Пенообразующая) добавка для товарного, сборного железобетона и ячеистого бетона

ВВ Air (ББ Воздух) – Воздухововлекающая добавка для бетонов является поверхностно-активным веществом природного происхождения.

Физические свойства ВВ Air (ББ Воздух)

Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Запах	Слабый
Общее содержание твердой фазы. %	26% (в весовом отношении)
Значение pH (неразбавленный)	6.5 ± 1,5
Плотность, г/см ³	1.05 ± 0.03

Характеристики

- Вовлекает мелкие, однородные условно-замкнутые поры
- Повышает удобоукладываемость бетонной смеси
- Уменьшает расслоение и снижает водоотделение в бетонной смеси
- Увеличивает водонепроницаемость
- Улучшенная теплоизоляция

Преимущества

- Применение для бетонов дорожных покрытий
- Для сборного железобетона с особыми требованиями по морозостойкости
- Для бетона эксплуатирующегося в сложных условиях при циклическом увлажнении-высушивании, замораживании-оттаивании.
- Не вызывает коррозию арматуры
- Для теплоизоляционных бетонов
- Для легких бетонов D600

Рекомендации по использованию

Дозирование

Рекомендовано соблюдение норм дозирования – рабочий диапазон ВВ Air (ББ Воздух): 0,05-1% от массы цемента.

Важно учитывать, что оптимальная дозировка добавки зачастую зависит от множества требований к свойствам бетона и материалам. Наилучшее соотношение высчитывается с учетом всех заданных параметров и определяется опытным путем.

Указанные в каталоге данные – это рекомендации, основанные на нашем практическом опыте применения – они не окончательны, не являются прямым указанием или инструкцией и не несут юридической силы.

Для достижения наилучшего результата все исходные значения необходимо проверить и протестировать на материале Заказчика в условиях применения готовой смеси.

Любые указания сотрудников компании "БиоБетон" могут считаться инструкцией по применению лишь при передаче их Заказчику в письменном виде.

Рекомендуем запрашивать самую актуальную техническую информацию о продукте при выборе.

Хранение и обращение

ВВ Air (ББ Воздух) следует хранить температуре от 0 до +40°C. В случае замерзания однородность свойств можно восстановить тщательным перемешиванием полностью оттаявшего продукта.

Стандарт упаковки

- Бочка 200 кг
- Канистра 10 литров

Охрана здоровья и безопасность

ВВ Air (ББ Воздух) не имеет в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, не имеет транспортных ограничений. Рекомендуется следовать стандартным требованиям безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ: использовать защитную одежду, перчатки и очки; попавшую на кожу жидкость необходимо смыть теплой водой с мылом по окончании работ или в перерыве.