



## ВВ V8 (ББ В8)

Водоредуцирующая добавка, предназначенная для повышения формуемости жестких смесей при изготовлении изделий

**ВВ V8 (ББ В8)** – Комплексная водоредуцирующая стабилизирующая добавка на основе поверхностно активных веществ и полимеров. Обеспечивает увеличение уплотняемости и прочности.

### Физические свойства ВВ V8 (ББ В8)

Внешний вид	Жидкость от прозрачно-желтого до светло-коричневого цвета
Запах	Слабый
Общее содержание твердой фазы. %	5%
Значение pH (неразбавленный)	6.5 ± 1,5
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1.010 ± 0.03

### Область применения

Плиты пустотного настила, производимые по технологии безопалубочного формования  
Бортовой камень  
Тротуарный камень  
Цветная плитка

### Преимущества

- Обеспечивает высокую раннюю прочность бетона
- Увеличивает конечную прочность
- Увеличивает производительность из-за увеличения скорости и качества формования изделий
- Увеличивает морозостойкость
- Снижает адгезию к формовочному оборудованию

### Рекомендации по использованию

#### Дозирование

Ввод добавки с водой затворения даст лучший результат. **Рекомендовано соблюдение норм дозирования – рабочий диапазон ВВ V8 (ББ В8): 0,1~ 1,2% от массы цемента.**

Важно учитывать, что оптимальная дозировка добавки зачастую зависит от множества требований к свойствам бетона и материалам. Наилучшее соотношение высчитывается с учетом всех заданных пара-

метров и определяется опытным путем.

Указанные в каталоге данные – это рекомендации, основанные на нашем практическом опыте применения – они не окончательны, не являются прямым указанием или инструкцией и не несут юридической силы.

Для достижения наилучшего результата все исходные значения необходимо проверить и протестировать на материале Заказчика в условиях применения готовой смеси.

Любые указания сотрудников компании "БиоБетон" могут считаться инструкцией по применению лишь при передаче их Заказчику в письменном виде. Рекомендуем запрашивать самую актуальную техническую информацию о продукте при выборе.

### Хранение и обращение

ВВ V8 (ББ В8) хранится при комнатной температуре без воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения в оригинальной не вскрытой упаковке составляет 12 (двенадцать) месяцев.

### Стандарт упаковки

- Налив
- 1 010кг / Крупнообъемный контейнер

### Охрана здоровья и безопасность

ВВ V8 (ББ В8) не имеет в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, не имеет транспортных ограничений. Рекомендуется следовать стандартным требованиям безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ: использовать защитную одежду, перчатки и очки; попавшую на кожу жидкость необходимо смыть теплой водой с мылом по окончании работ или в перерыве.